



## TVÁRNICE ZTRACENÉ BEDNĚNÍ IZO 15, IZO 20, IZO 30, IZO 40

Tvárnice ztraceného bednění je možno používat při realizaci průmyslových, inženýrských a občanských stavbách bez použití klasického bednění. Jsou vhodné pro rychlé zhotovené nosného a výplňového zdiva, základových pásů, stavby opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění. Tento postup nám přináší nejen časovou a finanční úsporu, ale odpadá nutnost po betonáži základy pracně odbedňovat. Lze vyztužovat vodorovně a svisle dle individuálního posouzení dané stavby. Tvárnice se kladou standartním způsobem, vylívají se betonovou směsí popřípadě lehkým betonem s ohledem na požadované vlastnosti a využití konstrukce. Výška tvárnic je 250 cm.


### Rozměry výrobků




IZO 15



IZO 20



IZO 30



IZO 40

### Technická specifikace

Název produktu	číslo produktu	rozměry (mm)			barva	množství výrobků na paletě	ks/m <sup>2</sup>	druh palety	hmotnost 1 ks/kg	hmotnost výrobků na pal. (kg)
		délka	šířka	výška						
<b>IZO 15</b>	4115	600	150	150	přírodní	80	6,7	120x120	10	830
<b>IZO 20</b>	4120	600	200	250	přírodní	60	6,7	120x120	11	660
<b>IZO 30</b>	4130	600	300	250	přírodní	40	6,7	120x120	13	520
<b>IZO 40</b>	4140	600	400	250	přírodní	30	6,7	120x120	15	450

### Barevné provedení



přírodní