

Penetrace:

Jednou z možností použití penetrace na ztracené bednění je Gumoasfaltová penetrace DenBit DISPERS AS.

Vodou ředitelná bitumenová emulze, lehce modifikovaná syntetickým kaučukem s velkým obsahem asfaltu a pryskyřice. Přidáním asfaltu a pryskyřice je docíleno elasticity a velmi silné přidrženosti k podkladu. Emulze je odolná vůči slabým kyselinám a zásadám, lze ji použít v bezprostředním kontaktu s polystyrénem. Jako penetrační nátěr má velmi dobré hloubkové penetrační vlastnosti. Povrch opatřený penetračním nátěrem tvoří adhezivní vrstvu pro asfaltové pásy a hydroizolační hmoty na bázi disperzních asfaltu.

#### **Vlastnosti:**

- Rychlé schnutí – řádná suchost po 6 hodinách
- Výborná hloubková penetrační schopnost
- Bez obsahu rozpouštědel
- Bezpečná v kontaktu s polystyrenem
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
- Na suchý i vlhký podklad

**Příprava:** výrobek nesmí být zmrzlý nebo pokryt jinovatkou, může být mírně vlhký.

**Pracovní postup:** použijte DenBit DISPERS AS ve formě roztoku smíchaného s vodou v poměru 1:9 (DenBit DISPERS AS : voda)

**Upozornění:** Materiál je ředitelný pouze pitnou vodou, nepřidávejte žádné jiné látky. Vyhněte se silně prosluněným plochám. Nanesenou hmotu chraňte před intenzivním vysoušením, mrazem, mlhou a srážkami.

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobku pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.*

